

6.00882.00

Ho 0882

4007430007339

800 Wattos gyalu - Ho 0882



0088200s_51.eps

- Robusztus gyalu hosszú gyalutalppal a széleskörű alkalmazhatóság érdekében
- Keményfém gyalukés. Ezért a forgácslapok és asztallapok éleinek lemunkálására is alkalmas.
- Egyszerű késcseré a kazettás rendszer segítségével: a kés beállítása nem szükséges; a kések a szorítócsavarok meghúzásával nem térhetnek ki; nincsenek nyomáshelyek, mert a nyomóléc edzett acélból készültek
- Fokozatmentesen állítható gyalulási mélység és falc mélység
- Síkra mart gyalutalp alumínium présöntvényből
- V-horony a gyalutalp elülső részében az egyszerű éltöréshez
- Forgáskidobás balra vagy jobbra (átállítható)
- Külső elszívási lehetőség: elszívókészülék csatlakoztatása lehetséges
- Rugózó kengyel a gyalutalpon a gép leállításához anélkül, hogy az egyik gyalukés vagy a munkadarab megsérülne.

Összehasonlítható gép jellemzők

Gyalulási szélesség	82 mm
Gyalulási mélység, beállítható	0 - 3 mm
Legnagyobb falc mélység	23 mm
Üresjárat fordulatszám	12.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	800 W
Leadott teljesítmény	430 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	8.200 /min
Gyalutalp hossza	290 mm
Súly hálózati kábel nélkül	3,3 kg

Szállítási terjedelem

Keményfém váltó-gyalukés, Vezetőütköző, Falc mélységütköző, Elszívóösszekötő közdarab, Imbuszkulcs