

KH 5-40 (600763500) Kombikalapács
Műanyag hordtáska

Rendelési szám 600763500
EAN 4007430331724



Helyettesítő ábra



- Kombikalapács 2 funkcióval: kalapácsfúrás és vésés
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung: a hajtómű mechanikus szétkapcsolásához a fúró blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében
- Robusztus alumínium présöntvény hajtóműház az optimális hőelvezetéshez és a hosszú élettartamhoz

Műszaki adatok

Paraméterek

Max. egyedi ütdőenergia (EPTA)	7.1 J
Max. ütésszám	2800 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1100 W
Fúróátmérő betonban kalapácsfúróval	40 mm
Fúróátmérő falazatban fúrókoronával	105 mm
Üresjárat fordulatszám	620 /min
Szerszámbefogás	SDS-max
A felfogó nyakátmérője	61 mm
Súly hálózati kábel nélkül	7.1 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Kalapácsfúrás betonba	16.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Vésés	13.3 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	95 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	106 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Gumírozott kiegészítő markolat
Fúrásmélység-ütköző
Kenőanyag a szerszámbefogóhoz
Műanyag hordtáska