

Elektronikus multikalapács - UHEV 2860-2 Quick

- Multikalapács kalapácsfűráshoz, ütés nélküli fűráshoz két fokozatban és véséshez
- Metabo Quick: az SDS-plus kalapácsstokmány és a gyorszorító fűrótokmány közti gyors cseréhez, a fában és fémbe való fűráshoz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzés érdekében, amely terhelés mellett is konstans marad
- Fordulatszám- és ütésszám-előválasztó állítókerék
- Kétfokozatú hajtómű: két fűrási sebesség fába, illetve fémbe való effektív fűráshoz
- Metabo Marathon-Motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében
- Precíziós csapágyazású nagy teljesítményű ütőmű alumínium présöntvényházban: így rendkívül hosszú élettartamú és robusztus
- Tökéletes ergonómia a kézhez közeli súlypontnak és az optimalizált markolati kontúrnak köszönhetően
- Védett alsó átkapcsolók rongálódása és por ellen
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung: a hajtómű mechanikus szétkapcsolásához a fűró blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében
- Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen beindulást áramkimaradás után
- Reteszelve kapcsoló tartós alkalmazás során való kényelmes munkavégzés érdekében
- Kábelkímélő gömbvég biztosítja a munka közbeni optimális mozgásszabadságot

Rendelési szám EAN-kód	600713850 400743031248 8
Max. egyedi ütéenergia (EPTA)	3,4 J
Max. ütésszám	4.500 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1.100 W
Fúróátmérő betonban kalapácsfűróval	28 mm
Fúróátmérő falazatban fűrókoronával	68 mm
Fúróátmérő acélban	13 / 6 mm
Fúróátmérő puhafában	35 / 30 mm
Üresjárat fordulat	0 - 900 / 0 - 2.100 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	900 / 2.100 /min
Nyomaték	18 / 18 Nm
Szerszámbefogó	SDS-plus
A befogó nyak átmérője	50 mm
Súly hálózati kábel nélkül	3,3 kg

SDS Plus száras szerszámokat fogadó kalapácsfűró tokmány, Gyorsbefogó fűrótokmány hengeres szerszámszárra, Gumírozott kiegészítő markolat, Fűrásmélység-ütköző, Műanyag hordtáska, SDS Plus fűró-/vésőkészlet (5 részes)