

SSEP 1400 MVT (606178500) Kardfűrész**Műanyag hordtáska**

Rendelési szám 606178500

EAN 4007430292995



Helyettesítő ábra



- Erős 1400 Wattos, a löketszámot konstans szinten tartó motor a legkeményebb alkalmazásokhoz
- Bekapcsolható 3-fokozatú ingalöket az optimális fűrészteljesítmény érdekében minden anyagban
- Metabo VibraTech (MVT): beépített tömegkiegyenlítés a rezgések csökkentéséhez
- Robusztus alumínium présöntvény hajtóműház, beburkolva az optimális kezelés érdekében
- Metabo Quick a szerszám nélküli fűrészlapcseréhez
- 180°-kal elfordítható fűrészlap a kényelmes fej fölötti munkavégzéshez
- Szerszám nélkül állítható mélységütköző a fűrészlap optimális kihasználásához és a sokoldalú alkalmazásokhoz, pl. merülővágásokhoz
- Vario-Constamatic (VC)-teljes hullámú elektronika az anyaghoz illő löketszámmal való munkavégzéshez, amely terhelés mellett is szinte konstans marad
- Maximális ellenőrés a reteszelőfunkciós szabályzó kapcsolónak és a löketszám-előválasztó állítókeréknek köszönhetően
- Integrált LED munkalámpa a vágáshely optimális megvilágításához
- A hajtómű portól és felfröccsenő víztől védett
- Széles spektrumú alkalmazás a hozzáigazított Metabo fűrészlap-programnak köszönhetően

Műszaki adatok

Paraméterek

Névleges teljesítményfelvétel	1400 W
Leadott teljesítmény	600 W
Löketszám üresjáratban	0 - 2800 /min
Fűrész lökete	32 mm
Ingalöket fokozatok	3
Súly hálózati kábel nélkül	4.6 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Fűrészelés falapban	12.9 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	93 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	104 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Fűrészlap fához
Fűrészlap fémhez
Műanyag hordtáska