TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP / MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

Kazi Kazán K f t .

Típus/modell azonosító	KAZI-TOTYA 18 B	KAZI-TOTYA 23 B	KAZI-TOTYA 28 B	KAZI-TOTYA 33 B	KAZI-TOTYA 38 B	KAZI-TOTYA 43 B	KAZI-TOTYA 48 B	KAZI-TOTYA Klasszik 2 B	KAZI-TOTYA Klasszik 4 B
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Max teljesítmény (kW)	18	23	28	31	37	41	47	30	38
Névleges/mért hőteljesítmény (kW)	18	23	28	33	38	43	48	29	38
Energiahatékonysági mutató	113	113	113	113	114	114	114	103	104
Hatásfok tüzelőanyagtól függően (%)	83	83	83	83	84	84	84	76	77
Speciális óvintézkedések	Kezelési útmutató tartalmazza	Kezelési útmutató tartalmazza	Kezelési útmutató tartalmazza	Kezelési útmutató tartalmazza	Kezelési útmutató tartalmazza	Kezelési útmutató tartalmazza	Kezelési útmutató tartalmazza	Kezelési útmutató tartalmazza	Kezelési útmutató tartalmazza
Alkalmazott harmonizált szabványok, rendeletek	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)
Szezonális hatásfok (%)	80,1	80,1	80,1	80,1	80,5	80,5	80,5	73	74
Tüzelési mód	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi
Kondenzációs kazán	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Kapcsolt üzemű szilárdtüzelésű kazán	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Kombinált kazán	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Optimális	Nem fás biomassza	Nem fás biomassza	Nem fás biomassza	Nem fás biomassza	Nem fás biomassza	Nem fás biomassza	Nem fás biomassza	Nem fás biomassza	Nem fás biomassza

Tüzelőanyag	tüzelőanyag	<20%	<20%	<20%	<20%	<20%	<20%	<20%	<20%	<20%
	További alkalmas tüzelőanyag	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Tüzelő ajtó méret		200x200	300x200	300x300	300x300	300x300	300x300	300x300	300x200	300x200
Fűtővíz csatlakozás		6/4"	6/4"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Füstcső csatlakozás (mm)		130	130	130	150	150	180	180	130	130
Magasság (mm)		1040	1060	1107	1130	1137	1167	1167	998	1005
Szélesség szigetelve (mm)		380	460	460	490	595	595	690	595	685
Szélesség (mm)		335	415	415	450	550	550	645	540	640
Mélység (mm)		490	520	580	670	700	800	800	695	785
Tőmeg (kg) (+ -5%)		140	168	188	224	260	303	345	200	240
Víztérfogat (l)		50	70	90	120	150	180	210	151	198
Max. üzemi nyomás (bar)		2	2	2	2	2	2	2	1	1
Max. üzemi hőmérséklet (°C)		90	90	90	90	90	90	90	90	90
Próbanyomás (bar)		4	4	4	4	4	4	4	1,5	1,5
Füstgáz hőmérséklet (°C)		261	261	261	261	263	263	263	331	331
Füstgáz tömegáram (g/s)		12,5	16,3	20,6	21	25,7	28,4	31,9	22	29,9
Huzatigény (mbar)		0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,33	0,35	0,18	0,25
Tűztér szélesség (mm)		230	310	310	310	380	400	480	380	480
Tűztér magasság (mm)		460	465	470	470	490	500	500	360	380
Tűztér mélység (mm)		310	350	380	480	480	590	590	480	590
EN 303-5:2012 szerinti osztályba sorolás		Class 4	Class 4	Class 4	Class 4	Class 4	Class 4	Class 4	Class 3	Class 3