

Teleszkópos lépcsőfokos állólétra

Robusztus, egy oldalon járható alumínium teleszkópos létra 4 szárhosszabbítóval professzionális használatra lépcsőkön, sarkokban, emelvényeken és hasonló magasságkülönbségek esetén.

- + A négy fokozatmentesen állítható szárhosszabbító stabil vezetőkkal biztosítja a lépcsőkön és hasonló szintkülönbségek esetén történő használatot
- + Eloxált szárhosszabbítók a könnyű kezelhetőség érdekében
- + A külső csúszó mechanizmus fokozatmentesen állítható, akár 1.150 mm-es állítási tartományban a támasztási oldalon, amely maximális rugalmasságot biztosít
- + Magas kapaszkodókeret csavarozott multifunkciós tálcával a kisebb alkatrészek és szerszámok tárolására, valamint beépített vödörtartó és kábeltartó
- + Stabil, szárat körülvéő és csavarozott fém csuklókapcsolatok
- + Integrált becsípődés elleni védelem a csuklóban a biztonsági szárlezáró kupakoknak köszönhetően
- + Stabil alumínium biztonsági dobogó csúszásmentes profilozással és kétoldali kapaszkodóval
- + Fémfülekbe varrt időjárásálló és csavarozott hevederek
- + Profilozott, megerősített D-lépcsőfokok, 80 mm mély, a biztonságos feljutás és kényelmes állás érdekében. A TRBS 2121-2 szabványnak megfelelően a lépcsőfokok munkahelyként is használhatók
- + Nagy szilárdságú kapcsolat a lépcsőfokok és a szár között
- + A kétkomponensű lábdugók (SafetyCap) a száron és a szárhosszabbítókon biztosítják a stabil állást
- + Kiegészítő élvédelem a lépcsőfokok alatt a nagyobb stabilitás érdekében



© 2024 by KRAUSE-Werk

Fokok száma			4	5	6	7
1	A max. kb.	m	2,95	3,20	3,40	3,65
	B kb.	m	0,95	1,20	1,40	1,65
2	C kb.	m	1,70	1,95	2,20	2,45
	D kb.	m	1,60	1,80	2,05	2,30
3	E kb.	mm	810	1.090	1.090	1.150
	F kb.	mm	880	1.030	1.180	1.340
	G kb.	mm	1.100	1.320	1.480	1.650
Termék súlya kb.		kg	6,4	7,3	8,4	9,5
	Szélesség (B) kb.	m	0,50	0,55	0,60	0,60
	Mélység (T) kb.	m	0,20	0,20	0,20	0,20
	Hossz (L) kb.	m	1,75	2,00	2,25	2,50
Cikkszám			134929	134936	134943	134950

