

## Létrafokos húzóköteles létra, kétrészes

Kétrészes létrafokos húzóköteles létra profi felhasználásra. Nagyobb magasságban 13,10 m-ig, fali vezetőgörgők biztosítják a létra egyszerű kitolását.

- + A körbefutó huzalvezetésnek köszönhetően nincs koszolódás
- + A szárat körülvevő stabil, alumínium vezetőprofilok nagy stabilitást eredményeznek
- + Az automatikusan reteszelő rögzítő kampók a biztonságos szállítást szolgálják
- + A csúszásmentes, körben bordázott, 30 mm mély fokok biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé
- + A fali vezetőgörgőknek köszönhetően a magasságállítás minden magasságban egyszerűen megoldható
- + Sajtolt alumínium profilból készült és erősítéssel ellátott szárak
- + Széles kiegészítő kitémasztó a nagyobb stabilitás érdekében
- + Csúszásmentes lábdugók (SafetyCap)



A nagyobb méretű tolólétrák kinyitása közben borulás történhet, ennek elkerülése érdekében célszerű húzóköteles létrát választani (a DGUV 208-016 előírásainak megfelelően).

### Comfort



Technikai  
videó  
megtekintése






SafetyServices  
234. oldal



Vezetőképes lábdugó és  
kitémasztó lábdugó  
Tartozék: 100. oldal



Fokok száma			2 x 15	2 x 18	2 x 20	2 x 24	
1		A max. kb.	m	8,45	9,85	10,95	13,10
		B kb.	m	6,45	7,85	8,95	11,10
		C kb.	m	7,70	9,10	10,30	12,50
		D kb.	m	7,30	8,85	9,90	11,35
2		A max. kb.	m	5,25	6,05	6,60	7,70
		B kb.	m	3,25	4,05	4,60	5,70
		C kb.	m	4,35	5,20	5,80	6,90
		D kb.	m	4,20	4,95	5,55	6,70
Alapterület kb.			m	1,15	1,25	1,35	1,35
Termék súlya kb.			kg	21,0	27,5	34,3	40,3
	Szélesség (B) kb.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	
	Mélység (T) kb.	m	0,15	0,20	0,20	0,20	
	Hossz (L) kb.	m	4,40	5,20	5,80	6,95	
Cikkszám				133847	133878	800718	800725

<b>Combi System</b>						
	2 x 15 – 2 x 24	2 x 15 – 2 x 24	2 x 15 – 2 x 24	2 x 15 – 2 x 24	2 x 15 – 2 x 24	2 x 15 – 2 x 24
96. oldal	①	②	④	⑥	⑧	